

# EB-530

## FICHA TÉCNICA



Este versátil proyector es ideal para realizar presentaciones de alta calidad en aulas y salas de reuniones pequeñas

El modelo EB-530 proporciona imágenes de calidad superior y una gran variedad de funciones adicionales de serie para proporcionar a los usuarios más por su dinero. Este proyector, perfecto para aulas o pequeñas salas de reuniones, puede montarse en la pared, en el techo o sobre una mesa cercana a la pared para liberar más espacio de trabajo.

### Imagen de alta calidad

Con nuestra completa tecnología 3LCD, el EB-530 muestra imágenes luminosas de calidad superior con colores más precisos. La imagen puede verse incluso en salas con una iluminación intensa gracias a una misma emisión de luz blanca y en color. El detalle de la imagen es claro gracias a la elevada relación de contraste y nuestra nueva lente de corta distancia implica unas imágenes más nítidas y un enfoque mejorado.

### Mejor calidad precio

La lámpara del modelo EB-530 ahora dura hasta 10.000 horas en modo eco. El proyector reduce el consumo de energía incluso durante las presentaciones mediante el ajuste automático de la emisión de luz en función del contenido. La función A/V mute pone la presentación en pausa y atenúa la lámpara en un 70% para ahorrar energía mientras el proyector no está en uso. Los proyectores incorporan altavoz de 16 W que permite reproducir el contenido de audio a través del proyector sin necesidad de utilizar unos altavoces externos adicionales. La entrada del micrófono transforma el proyector en un sistema PA, lo que significa que los presentadores se pueden oír con facilidad en un entorno de aula.

### Fácil de configurar y utilizar

El modelo EB-530 cuenta con corrección Keystone vertical y horizontal para lograr una imagen perfectamente formada y contribuir a evitar distorsiones. Al configurar varios proyectores, puede copiarse la función OSD de un proyector a otros muchos, lo que implica que no tienes que configurar los proyectores de manera individual. El software Multi-PC projection permite mostrar contenido de cuatro dispositivos, incluidos ordenadores, tablets y teléfonos inteligentes, simultáneamente.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Excepcional calidad de imagen**  
La tecnología 3LCD de Epson muestra unas imágenes más luminosas y unos colores más precisos
- **Emisión de luz blanca y en color igual de elevadas**  
La imagen proyectada se puede ver con claridad incluso en salas con una iluminación intensa
- **Detalles más claros**  
Mayor relación de contraste de 16.000:1
- **Una vida de la lámpara más larga implica un coste total de propiedad inferior**  
10.000 horas en modo eco/5.000 horas en modo normal
- **Opciones de instalación flexible**  
Corrección Keystone vertical y horizontal para una colocación descentrada y torcida



De venta en:

CENTRAL DIVISION OFIMATICA, S.L.  
C/ Tomás Bretón, 50. 28045-Madrid  
TEL.: 915272455  
www.cdo-central.com



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD
Pantalla LCD	0,55 pulgada con MLA (D8)

### IMAGEN

Emisión de luz en color	3.200 Lumen- 1.800 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4
Emisión de luz blanca	3.200 Lumen - 1.800 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Resolución	XGA, 1024 x 768, 4:3
Relación de aspecto	4:3
Relación de contraste	16.000 : 1
Fuente de luz	Lámpara
Lámpara	215 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico)
Corrección keystone	Manual vertical: ± 15 °, Manual horizontal ± 15 °
Procesamiento de vídeo	10 Bits
Frecuencia de actualización vertical 2D	50 Hz - 85 Hz
Reproducción del color	hasta 1.070 millones de colores

### ASPECTO

Relación proyección	0,55:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lente	Óptico
Tamaño de la imagen	50 pulgadas - 108 pulgadas
Distancia proyector objetivo gran angular	0,5 m ( 50 pulgada pantalla
Distancia proyector tele	1,3 m ( 108 pulgada pantalla
Lente de proyección número F	1,6
Distancia focal	6,4 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	10 : 1

### CONECTIVIDAD

Función USB	3 en 1: imagen / ratón / sonido
Interfaces	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcional), Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Entrada componente (2x), Entrada S-Video, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), entrada de micrófono, Entrada de audio Cinch
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura

### FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña
Características	Altavoz integrado, Logo de usuario personalizable, Zoom digital, Control dinámico de la lámpara, Corrección Keystone vertical y horizontal, Lámpara de larga duración, Entrada de micrófono, Capacidad para LAN inalámbrica
Modos de color	Pizarra, Dinámico, Presentación, sRGB, Teatro

## EB-530

### INCLUYE

- Cable VGA
- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Instrucciones de instalación
- Software (CD)
- Manual de usuario (CD)
- Safety Wire



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### GENERAL

Consumo de energía	298 vatio, 221 vatio (económico), 0,28 vatio (Standby)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	344 x 315 x 94 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	3,7 kg
nivel de ruido	Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 29 dB (A)
Temperatura	Operación 5°C - 35°C, almacenamiento -10°C - 60°C
Humedad del aire	Operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90%
	Si el proyector está instalado con un soporte en techo o pared y se encuentra en un entorno con gran cantidad de humo denso, en lugares propensos a evaporación de aceites o productos químicos, lugares donde se utiliza humo o burbujas para la realización de puestas en escena de eventos, o en entornos donde se queman aceites aromáticos con frecuencia, puede ocurrir que determinadas piezas de nuestros productos sean más vulnerables a la degradación del material, que con el tiempo podría romperse y provocar que el proyector caiga del techo.
	Si te preocupa el entorno en el que está instalado tu proyector o si tienes alguna otra pregunta, ponte en contacto con nuestro departamento de soporte, para obtener ayuda adicional.
Software incluido	EasyMP Monitor, iProjection, EasyMP Network Projection
Opciones	Caja de control y conexiones, Cámara de documentos, Memoria USB inalámbrica, Soporte para montaje en pared de corta distancia, Bolsa ligera de transporte, Unidad LAN inalámbrica
Altavoces	16 vatio
Color	Blanco / Gris
Certificación TCO	Sí

### OTROS

Garantía	60 meses Reparación en taller, lámpara: 60 meses o 1.000 h
----------	--

## EB-530

### INCLUYE

- Cable VGA
- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Instrucciones de instalación
- Software (CD)
- Manual de usuario (CD)
- Safety Wire

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Filtro de Aire- ELPAF47  
V13H134A47
- Soporte para pared - ELPMB45  
V12H706040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23  
V12H003B23
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPFP13  
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPFP14  
V12H003P14
- Soft Carry Case - ELPKS66 - EB-52x/53x series  
V12H001K66
- Lámpara - ELPLP87  
V13H010L87
- Altavoces - ELPSPO2  
V12H467040

EB-530

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H673040
Código de barras	8715946541488
País de origen	China
Tamaño de la paleta	4 unidad



De venta en:

CENTRAL DIVISION OFIMATICA, S.L.  
C/ Tomás Bretón, 50. 28045-Madrid  
TEL.: 915272455  
[www.cdo-central.com](http://www.cdo-central.com)



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
[www.epson.es](http://www.epson.es)

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

**EPSON®**